





EVARD PRECISION

TECHNIQUES DE SERRAGE

Le système unique de serrage

Nous avons conçu ce système de serrage multiple pour permettre son intégration et sa mise en service dans plusieurs configurations.


Tables de machines, diviseurs, tourelles ou palettes accueilleront aisément nos dispositifs.




- Réglage rapide et précis
- Utilisable sur tous les supports
- Adaptation à tous types de pièces
- Serrage linéaire avec une seule vis
- Dimensions adaptées à vos exigences
- Modulable pour serrer une ou plusieurs pièces

Modulable - Rapide - Précis



 Swiss Made



- Utilisable sur tous les supports, que ce soit les tables de machine, les diviseurs, les tourelles ou sur les systèmes de palettisation modulaires.
- Modulable pour serrer une ou jusqu'à 16 pièces. Des mors de serrage avec ou sans étage, étagés profond ou avec demi-lune peuvent être ajoutés à tout moment.
- Dimensions adaptées à vos exigences par une disponibilité de mors de largeur de 50, 80, 105 ou 120 mm. La longueur des bases s'étend de 250 à 700 mm. Tous les composants du Polymut sont cémentés, trempés à une dureté de 60 HRC et rectifiés pour obtenir plus de longévité et une plus grande précision.
- Réglage rapide et précis par un positionnement simple des mors sur une portée dentée de 1 mm. Les bases sont graduées et favorisent les ajustements avec fiches de travail.




- Serrage linéaire avec une seule vis, jusqu'à 25 kN. La forme conique exerce une pression régulière sur la partie mobile.
- Adaptation à tous les types de pièces par les possibilités étendues de la gamme d'accessoires. Mors doux, lisses, striés, prismatiques ou à griffes, cales de hauteur ou butées compléteront votre équipement selon votre besoin.



Polymut 50

limite de serrage maximale 12 kN




Forces de serrage et couple

Couple de serrage pour les vis de fixation de la classe de résistance 12.9


Largeur des mors	Fixation de la base	Fixation des mors
50 mm	25 Nm	20 Nm
80 mm	30 Nm	30 Nm
105 mm	30 Nm	30 Nm
120 mm	30 Nm	30 Nm

Polymut 80, 105, 120


limite de serrage maximale 25 kN



Pour vous permettre un montage personnalisé, les bases se déclinent en différentes longueurs et largeurs. Nous réaliserons à votre demande des longueurs spécifiques.



Chaque Polymut est livré avec un mors fixe et un mors mobile. Sa modularité vous permet de rajouter des mors supplémentaires en fonction de vos besoins.





Polymut 50 avec entraxe de fixation 40 mm

Ref.	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	Poids
80002/40	250	60	40	120	12	13	12.5	19	65	18	40	58	16	3.3 kg
80003/40	320	60	40	200	12	13	12.5	19	60	18	40	58	11	4.2 kg
80001/40	500	60	40	360	12	13	12.5	19	70	18	40	58	21	6.6 kg
80004/40	600	60	40	400	12	13	12.5	19	100	18	40	58	51	8.0 kg
80015/40	650	60	40	400	12	13	12.5	19	125	18	40	58	76	8.4 kg
80016/40	700	60	40	400	12	13	12.5	19	150	18	40	58	101	9.3 kg

Polymut 80 avec entraxe de fixation 40 mm, hauteur 60 mm

Ref.	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	Poids
80006/40	350	90	60	200	12	13	12.5	19	75	18	40	58	26	11.1 kg
80005/40	500	90	60	360	12	13	12.5	19	70	18	40	58	21	15.8 kg
80017/40	600	90	60	400	12	13	12.5	19	100	18	40	58	51	17.8 kg
80018/40	650	90	60	400	12	13	12.5	19	125	18	40	58	76	19.9 kg
80019/40	700	90	60	400	12	13	12.5	19	150	18	40	58	101	22.1 kg

Polymut 80 avec entraxe de fixation 40 mm, hauteur 40 mm

Ref.	A	B	C'	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	Poids
800036/40	350	90	40	200	12	13	12.5	19	75	18	40	58	26	6.3 kg
800037/40	500	90	40	360	12	13	12.5	19	70	18	40	58	21	9.0 kg
800038/40	600	90	40	400	12	13	12.5	19	100	18	40	58	51	10.8 kg
800039/40	650	90	40	400	12	13	12.5	19	125	18	40	58	76	11.5 kg
800040/40	700	90	40	400	12	13	12.5	19	150	18	40	58	101	12.8 kg

Polymut 105 avec entraxe de fixation 40 mm

Ref.	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	Poids
105508/40	500	105	45	360	12	13	12.5	19	70	18	40	58	21	13.0 kg
105608/40	600	105	45	400	12	13	12.5	19	100	18	40	58	51	15.9 kg
105708/40	700	105	45	400	12	13	12.5	19	150	18	40	58	101	18.5 kg

Polymut 50 avec entraxe de fixation 50 mm

Ref.	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	Poids
80002/50	250	60	40	100	12	13	12.5	19	75	18	50	68	16	3.3 kg
80003/50	320	60	40	100	12	13	12.5	19	110	18	50	68	51	4.2 kg
80001/50	500	60	40	350	12	13	12.5	19	75	18	50	68	16	6.6 kg
80004/50	600	60	40	400	12	13	12.5	19	100	18	50	68	41	8.0 kg
80015/50	650	60	40	400	12	13	12.5	19	125	18	50	68	66	8.4 kg
80016/50	700	60	40	400	12	13	12.5	19	150	18	50	68	91	9.3 kg

Polymut 80 avec entraxe de fixation 50 mm, hauteur 60 mm

Ref.	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	Poids
80006/50	350	90	60	200	12	13	12.5	19	75	18	50	68	16	11.1 kg
80005/50	500	90	60	350	12	13	12.5	19	75	18	50	68	16	15.8 kg
80017/50	600	90	60	400	12	13	12.5	19	100	18	50	68	41	17.8 kg
80018/50	650	90	60	400	12	13	12.5	19	125	18	50	68	66	19.9 kg
80019/50	700	90	60	400	12	13	12.5	19	150	18	50	68	101	22.1 kg

Polymut 80 avec entraxe de fixation 50 mm, hauteur 40 mm


Ref.	A	B	C'	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	Poids
800036/50	350	90	40	250	12	13	12.5	19	75	18	50	68	16	6.3 kg
800037/50	500	90	40	350	12	13	12.5	19	75	18	50	68	16	9.0 kg
800038/50	600	90	40	400	12	13	12.5	19	100	18	50	68	41	10.8 kg
800039/50	650	90	40	400	12	13	12.5	19	125	18	50	68	66	11.5 kg
800040/50	700	90	40	400	12	13	12.5	19	150	18	50	68	101	12.8 kg

Polymut 105 avec entraxe de fixation 50 mm

Ref.	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	Gewicht / Weight
105508/50	500	105	45	350	12	13	12.5	19	75	18	50	68	16	13.0 kg
105608/50	600	105	45	400	12	13	12.5	19	100	18	50	68	41	15.9 kg
105708/50	700	105	45	400	12	13	12.5	19	150	18	50	68	91	18.5 kg


Déterminez les quantités et dimensions de pièces que vous pouvez serrer en fonction de la configuration choisie: avec mors de serrage A = étagé, B = étagé profond, C = sans étage

A



Modèle A	Long. [mm]	Nombre de pièces															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dimension maximale de la pièce (mm)															
50	250	188	77	40	21	10											
	320	258	112	63	39	24	14	7									
	500	438	202	123	84	60	44	33	25	18	13	8					
	600	538	252	156	109	80	61	47	37	29	23	18	13	10			
	650	588	277	173	121	90	69	54	43	35	28	22	17	13	10	7	
	700	638	302	190	134	100	78	62	50	40	33	27	22	17	14	10	8
80	110	15.8															
	350	255	101	49	24	8											
	500	405	176	99	61	38	23	12									
	600	505	226	133	86	58	40	26	16	9							
	650	555	251	149	99	68	48	33	23	14							
	700	605	276	166	111	78	56	41	29	20	12						
105/120	500	381	158	83	46	24	9										
	600	481	208	117	71	44	26	13									
	700	581	258	150	96	64	42	27	15								

B



Modèle B	Long. [mm]	Nombre de pièces															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dimension maximale de la pièce (mm)															
50	250	188	78	42	24	13											
	320	258	113	65	41	27	17	10									
	500	438	203	125	86	63	47	36	27	21	16	11					
	600	538	253	158	111	83	64	50	40	32	26	21	16	13			
	650	588	278	175	124	93	72	57	46	38	31	25	20	16	13	10	
	700	638	303	192	136	103	80	64	52	43	36	30	25	20	17	13	11
80	110	-															
	350	255	103	52	27												
	500	405	178	102	64	41	26										
	600	505	228	135	89	61	43	30	20								
	650	555	253	152	102	71	51	37	26	18							
	700	605	278	169	114	81	60	44	32	23	16						
105/120	500	377	156	83	46	24											
	600	477	206	116	55	31											
	700	577	256	149	96	64	43	27	16								



C



Modèle C	Long. [mm]	Nombre de pièces															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dimension maximale de la pièce (mm)															
50	250	181	72	35	17	6											
	320	251	107	59	35	20	11	4									
	500	431	197	119	80	56	41	29	21	15	9	5					
	600	531	247	152	105	76	57	44	34	26	19	14	10	6			
	650	581	272	169	117	86	66	51	40	31	24	19	14	10	7	4	
	700	631	297	185	130	96	74	58	46	37	29	23	18	14	10	7	4
80	110	4,3															
	350	244	94	44	19	8											
	500	394	169	94	56	34	19	8									
	600	494	219	127	81	54	35	22	12	5							
	650	544	244	144	94	64	44	29	19	10	4						
	700	594	269	160	106	74	52	36	25	16	9	3					
105/120	500	387	164	90	53	31	16	5									
	600	487	214	123	78	51	32	19	10								
	700	587	264	157	103	71	49	34	22	13	6						

**Mors de base étagé**



Fixe pour montage sur base Polymut 50, 80 et 105. Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés



Ref.	Modèle	A	B	C	(D)	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Poids (g)
4101	50	49	20.0	17	28	24.7	3.3	12.4	8	8.5	18.5	5.5	3xM5	2xM6	226
4111	80	78	32.2	22	42	38.0	4.0	19	8	11.0	31.5	6.0	3xM6	2xM6	880
10501	105	105	42.2	32	54	50.0	4.0	25	8	16.0	40.0	6.0	3xM6	2xM6	2050
12001	120	120	42.2	32	54	50.0	4.0	25	8	16.0	45.0	6.0	3xM6	2xM6	2300

Mors de base étagé profond




Fixe pour montage sur base Polymut 50, 80 et 105. Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés



Ref.	Modèle	A	B	C	(D)	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Poids (g)
4121	50	49	20.0	17	31	24.7	6.3	12.4	8	8.5	18.5	5.5	3xM5	2xM6	230
4120	80	78	32.2	22	46	38.0	8.0	19.0	8	11.0	31.5	6.0	3xM6	2xM6	900
105005	105	105	42.2	32	58	50.0	8.0	25.0	8	16.0	40.0	6.0	3xM6	2xM6	2070
120005	120	120	42.2	32	58	50.0	8.0	25.0	8	16.0	45.0	6.0	3xM6	2xM6	2220

Mors de base étagé sans étagé



Fixe pour montage sur base Polymut 50, 80 et 105. Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés



Ref.	Modèle	A	B	D	F	G	H	J	K	L	M	N	Poids (g)
50105	50	49	20.0	28	·	0	8	8.5	18.5	11.5	6xM5	2xM6	340
80107	80	78	32.2	42	23	9	8	11	31.5	16	8xM6	4xM6	1330
105007	105	105	42.2	54	·	25	8	16	40	·	·	·	·
120007	120	120	42.2	54	·	25	8	16	45	·	·	·	·

Mors de serrage étagé (A)




Positionnement à intervalles de 1mm sur base Polymut 50, 80 et 105. Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés



Ref.	Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Poids (g)
4102	50	49	20	17	40	33.7	3.3	3	12.35	8	8.5	5.5	18.5	6xM5	2xM6	373
4110	80	78	32.2	22	60	52	4	4	19	8	11	6	31.5	6xM6	2xM6	1446
105002	105	105	42.2	32	72	64	4	4	25	8	16	6	40	6xM6	2xM6	2650
120002	120	120	42.2	32	72	64	4	4	25	8	16	6	45	6xM6	2xM6	2980

Mors de serrage étagé profond (B)



Positionnement à intervalles de 1mm sur base Polymut 50, 80 et 105. Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés.



Ref.	Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Poids (g)
4109	50	49	20	17	43	30.7	6.3	6	12.35	8	8.5	5.5	18.5	6xM5	2xM6	373
4119	80	78	32.2	22	64	48	8	8	19	8	11	6	31.5	6xM6	2xM6	1430
105006	105	105	42.2	32	76	60	8	8	25	8	16	6	40	6xM6	2xM6	2575
120006	120	120	42.2	32	76	60	8	8	25	8	16	6	45	6xM6	2xM6	2890

Mors de serrage sans étage (C)



Positionnement à intervalles de 1mm sur base Polymut 50, 80 et 105. Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés



Ref.	Modèle	A	B	D	H	I	J	K	K2	L	M	N	Poids (g)
50101	50	49	20	36.5	13	8	8.5	11.5	17.5	18.5	7xM5	2xM6	373
80101	80	78	32.2	55.5	20.5	8	11	16	23	31.5	8xM6	2xM6	1425
105008	105	105	42.2	64.5	25	8	16	30		40	6xM6	2xM6	2540
120008	120	120	42.2	64.5	25	8	16	30		45	6xM6	2xM6	2830

**Mors central**




Pour l'appui sur les 2 côtés sur base Polymut 50, 80 et 105. Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés



Ref.	Modèle	A	B	C	(D)	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Poids (g)
4112	50	49	20	17	40	33.4	3.3	4.5	8	8.5	18.5	5.5	6xM5	4xM6	370
4300	80	78	32.2	23	58	50	4	9	8	11	31.5	6	6xM6	4xM6	1400
105003	105	105	42.5	32	58	50	4	-	8	16	40	6	6xM6	4xM6	1950
120003	120	120	42.5	32	58	50	4	-	8	16	45	6	6xM6	4xM6	2250

Mors de serrage avec demi-lune

Pour le serrage d'une ou deux pièces sur base Polymut 50, 80 et 105. Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés




Ref.	Modèle	A	B	C	D	E	G	H	J	L	M	N	T	Poids (g)
50110	50	49	23	28	30.5	-	15.3	8	-	-	-	2xM6	12	280
80110	80	82	32.2	28	46	-	23	8	16	25	4xM6	2xM6	16	1000
105030	105	105	42.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120030	120	120	42.5	46	55	60	27.5	8	-	36.2	2xM6	2xM6	22	1920

Mors lisse

Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés



Ref.	Application	A	B	C	Poids (g)
4107 4108	Backen / Jaws A/B 50	49	4 9	17	23 51
4117 4118	Backen / Jaws A/B 80	78	4 11	22	49 135
105024	Backen / Jaws A/B 105	105	4	32	100
120024	Backen / Jaws A/B 120	120	4	32	115




Mors doux

Non trempé, pour usinage spécifique



Ref.	Application	A	B	C	Poids (g)
4103 4104	Backen / Jaws A/B 50	49	9 12	17	51 67
4113 4114	Backen / Jaws A/B 80	78	11 18	22	133 217
105018	Backen / Jaws A/B 105	105	15	32	375
120018	Backen / Jaws A/B 120	120	15	32	430




Mors strié

Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés



Ref.	Application	A	B	C	Poids (g)
4105 4106	Backen / Jaws A/B 50	49	4 9	17	21 51
4115 4116	Backen / Jaws A/B 80	78	4 11	22	46 135
105025	Backen / Jaws A/B 105	105	4	32	100
120025	Backen / Jaws A/B 120	120	4	32	110




Mors à griffes

Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés

Hauteur de serrage de 3 mm




Ref.	Application	A	B	C	H	Poids (g)
500090	Backen / Jaws A/B 50	49	12	17	15	70
800090	Backen / Jaws A/B 80	78	12	22	19	150
105090	Backen / Jaws A/B 105	105	12	32	29	310
120090	Backen / Jaws A/B 120	120	12	32	29	350



**Mors prismatique 90° and 120°**

Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés

**90°**

Ref.	Application	A	B	C	D	E	F	Poids (g)
500049	Backen / Jaws A/B 50	49	17	13	4.7	8	15	60
800026	Backen / Jaws A/B 80	78	22	16	5.1	8.4	16.8	175
105021	Backen / Jaws A/B 105	105	32	32	8.5	14.5	28.6	455
120021	Backen / Jaws A/B 120	120	32	32	8.5	14.5	28.6	465



120°

Ref.	Application	A	B	C	D	E	F	Poids (g)
500149	Backen / Jaws A/B 50	49	17	11	3.2	5.2	21	55
800226	Backen / Jaws A/B 80	78	22	16	6	11	40	159
105121	Backen / Jaws A/B 105	105	32	18	8	14	50	365
120121	Backen / Jaws A/B 120	120	32	18	8	14	50	425


**Butée latérale**

Pour mors fixe, mors de serrage et mors central

Ref.	Application	B	H	L	M	Poids (g)
4220	Polymut 50	16	7	40	M6	35
4380	Polymut 80	18	8	60	M6	69
4381				78		80
4381	Polymut 105	18	8	60	M6	69
				78		80
4381	Polymut 120	18	8	60	M6	69
				78		80


**Pierre de guidage**

Ref.	Application	A	B	Poids (g)
9010	Polymut 50, 80, 105	24	10	16
9012			12	17
9014			14	18
9016			16	23
9018			18	


Protection

Ref.	Application	Poids (g)
4221	Spannbacke / Clamping jaw 50	19
4390	Spannbacke / Clamping jaw 80	43
105027	Spannbacke / Clamping jaw 105	75
120027	Spannbacke / Clamping jaw 120	82

Cale de hauteur



Ref.	Application	A	B	C	Poids (g)
5123	Mors C 50	49	3	14	14
5122				15	15
5121				16	16
5120				17	17
5119				18	18
8156	Mors C 80	78	4	15.2	35
8155				16.2	38
8154				17.2	40
8153				18.2	43
8152				19.2	45
8151				20.2	48
8150				21.2	50
8149				22.2	53
8148				23.2	55
8147				24.2	58
8146				25.2	60
8145				26.2	63
8144				27.2	65
8143				28.2	68
8142				29.2	70
8141				30.2	73
8140				31.2	75



Cale de hauteur


Ref.	Application	Gestalt Model	A	B	C	Poids (g)
5206	Mors A/B 20	Y	20	3	9	6
5205					10	5
5204					11	4
5203					12	3
5202					13	2
5201					14	1
4201	Mors A/B 50	Y	49	3	11	11
4202					12	12
4203					13	13
4204					14	16
4205					15	16
4206					16	17
4350	Mors A/B 80	Y	78	4	11	25
4351					12	27
4352					13	30
4353					14	33
4354					15	34
4355		Z			16	35
4356					17	36
4357					18	37
4358					19	40
4359					20	43
4360	21	46				

Ref.	Application	Gestalt Model	A	B	C	Poids (g)
10512	Mors A/B 105	Y	105	4	12	38
10514					14	44
10516					16	51
10518					18	57
10520					20	64
10522		Z			22	63
10524					24	69
10526					26	76
10528					28	82
10530					30	89
12012	Mors A/B 120	Y	120	4	12	43
12014					14	50
12016					16	58
12018					18	65
12020					20	73
12022		Z			22	74
12024					24	81
12026					26	88
12028					28	96
12030					30	103




Cale à billes

Ref.	Application	A	B	C	Poids (g)
5118	Mors C 50	49	6	10	34
5117				11	37
5116				12	39
5115				13	41
5114				14	44
5113				15	46
5112				16	49
5111				17	51
5110				18	54
8135	Mors C 80	78	6	11	67
8134				12	71
8133				13	74
8132				14	78
8131				15	81
8130				16	85
8129				17	88
8128				18	92
8127				19	95
8126				20	99
8125				21	102
8124				22	106
8123				23	109
8122				24	113
8121				25	116
8120				26	120
8119				27	123
8118				28	127




Cale de blocage

Ref.	Application	A	B	C	Poids (g)
5109	Mors C 50	49	10	10	61
5108				11	65
5107				12	68
5106				13	72
5105				14	75
5104				15	79
5103				16	82
5102				17	86
5101				18	89
8117	Mors C 80	78	10	12	110
8116				13	116
8115				14	122
8114				15	128
8113				16	134
8112				17	140
8111				18	146
8110				19	152
8109				20	158
8108				21	164
8107				22	170
8106				23	176
8105				24	182
8104				25	188
8103				26	194
8102				27	200
8101				28	206




Liste des pièces des mors de base



	Longueur 50	Longueur 80	Longueur 105	Longueur 120
1	P500104	P800104	P10501	P12001
2	P500105	P800105	P105005	P120005
3	P500023	P800020	--	--
6	BN7 M6x25	BN7 M10x40	BN/ M10x50	BN/ M10x50
10	P500010	P800010	--	--
12	BN7 M6x25	BN7 M10x40	BN/ M10x50	BN/ M10x50
17	P- 2911	P- 3104	P- 3104	P- 3104
18	P500011	P800011	--	--
19	BN272 M5x10	BN272 M6x14	--	--
20	P500024	P800021	P800021	P800021



Liste des pièces des mors de serrage



	Longueur 50	Longueur 80	Longueur 105	Longueur 120
1	P500102	P800102	P105002	P120002
2	P500106	P800106	P105006	P120006
3	P500002	P800002	--	--
4	P500101	P800101	P105003	P120003
5	P500107	P800107	P105007	P120007
6	P500001	P800001	--	--
7	P500103	P800103	P800103	P800103
8	P500003	P800003	--	--
9	P500009	P800009	P800009	P800009
10	P500010	P800010	P800010	P800010
11	BN7 M6x25	BN7 M10x35	BN7 M10x45	BN7 M10x45
12	BN7 M6x25	BN7 M10x40	BN7 M10x50	BN7 M10x50
13	BN7 M6x12	BN7 M8x18	BN7 M8x20	BN7 M8x20
14	BN272 M3x20	BN2 M4x40	BN2 M4x40	BN2 M4x40
15	P- 2909	P- 3103	P- 7058	P- 7058
16	P- 6347	P- 2986	P- 2986	P- 2986
17	P- 2911	P- 3104	P- 3104	P- 3104



TECHNIQUES DE SERRAGE | SOLUZIONI DI BLOCCAGGIO

Pour des solutions de serrage destinées aux machines conventionnelles ou à commande numérique, pour des centres d'usinage vertical et horizontal ainsi que la production robotisée.

Fabriqués en Suisse, nos produits sont reconnus pour leur qualité, leur fiabilité et leur précision.

Notre vaste gamme de produits et notre flexibilité nous permet de fournir des produits standards ou spécifiques à vos besoins.

Per le soluzioni di fissaggio destinate alle macchine convenzionali o a comando digitale, per gli centri di lavorazione verticale ed orizzontale, così come la produzione automatica.

Fabbricati in Svizzera, i nostri prodotti sono riconosciuti per la loro qualità, la loro affidabilità e la loro precisione.

La nostra vasta gamma di prodotti e la nostra flessibilità ci permettono di fornire dei prodotti standard o specifici ai vostri bisogni.

EVARD PRÉCISION SA

Rue des Petits-Champs 9 • CH-1400 Yverdon-les-Bains

Tél.: (+41) 24 / 424 01 09 • Fax: (+41) 24 / 424 01 01

E-mail: info@evard-precision.ch • www.evard-precision.ch

